

PROTECKIT®

Kit de protección autoinstalable



**Kit protector
auto-instalable en
las paredes de su garaje
y sus instalaciones:
Paredes traseras,
laterales, columnas,
esquinas, escaleras.....**

PROTECKIT®



PARED TRASERA

COMBINACIÓN TRASERAS Y ESQUINERAS

ESQUINERAS Y COLUMNAS

OFERTA ESPECIAL PARA COMUNIDADES DE VECINOS

LATERALES



Referencia	Forma	Largo cm	Alto cm	Precio € (Iva incluido)	
				S/E*	C/E*
○ N° 01		40	7,5	3,00	5,50
● N° 02		40	15	6,00	7,00
● N° 03		45	20	28,00	32,00
● N° 04		90	20	8,00	11,00
● N° 05		90	40	16,00	18,00
● N° 06		40	15	8,00	10,00
● N° 07		30	40	15,00	17,00
● N° 08		20	90	15,00	17,00
● N° 09		40	90	31,00	35,00
● N° 10		40 x 15 x 4		9,50	11,00

[*] S/E: Precio unidad, sin embalaje de presentación

IVA incluido en precio

[*] C/E: Precio unidad, con embalaje de presentación

Kit protector autoinstalable

Instrucciones y recomendaciones para su colocación



Para conseguir una mejor adherencia en la pared y una mayor vida útil del producto, recomendamos la limpieza de la superficie en donde se va a colocar el protector.



Una vez limpia la zona, retire el papel que cubre el adhesivo, evitando tocar con las manos esta capa de adhesivo para no ensuciarlo.



Presente el protector **PROTEKIT** desde la parte superior y presione con las manos para ir fijándolo hacia abajo.



Una vez instalado el protector ya podrá maniobrar para aparcar o abrir las puertas con una mayor tranquilidad.

Características técnicas y materiales

Nuestros protectores están fabricados con espuma de polietileno, LDPE químicamente reticulada, de densidad 33 Kg/m³, y reforzados con la laminación de un doble film plástico de PE de alta resistencia, con relieve medio + capa de adhesivo acrílico extra fuerte de doble cara, en la parte trasera, con soporte malla de un gramaje de 230 gr/m².

Soliciten ficha técnica de los materiales a: info@plaesa.es

Propiedades del producto

La espuma de polietileno de celdas cerradas y estancas, ofrece unas excelentes cualidades, aún más al ser reforzada con el doble film de PE. Posee un excelente comportamiento a la compresión y ante los golpes, retomando su estado inicial después del impacto.

- Buena recuperación.
- Es un producto de larga duración.
- Nula absorción de agua, valores aproximados a 0.
- Resistencia al envejecimiento.
- No daña la piel.
- Posibilidad de reciclaje al ser una Poliolefina.
- Fácil de instalar.
- Fácil de limpiar.

Propiedades del adhesivo

- Referencia: 2002/230/120
- Descripción: Cinta adhesiva doble cara.
- Soporte: Malla de poliéster multidireccional (rectangular)
- Adhesivo: Acrílico modificado.
- Gramaje: 230 gr/m²l.
- Protector: Papel siliconado de 120 gramos. Color: Kraft
- Espesor (mm, sin protector): 0,21 +/- 7%
- Fuerza adhesiva AEFRA 5001 (N/25 mm): 38 +/-5
- Resistencia temperatura: -20°C + 100°C